

■アナログCセット取り付け方法

 A photograph showing the components of the analog C set and the tools required for installation. The components include two ornate brass door handles, a brass cylinder, a brass pin, a brass key, and several screws. A red-handled screwdriver is also visible.	 A close-up photograph of the latch mechanism on the door frame. The latch is a silver-colored metal with a decorative, ornate design. It is mounted on the door frame and is in the closed position.
<p>パーツは上の写真となります。</p> <p>必要な工具はプラスドライバーです。</p>	<p>ラッチは扉本体に取り付けた状態で 発送いたします。</p> <p>向きなども開き方向にあわせ調整 してあります。</p>

	<p>錠前を差し込みます。</p> <p>付属のビスで固定してください</p>
	<p>ビスと接合金具を取りつけます</p> <p>四角いシャフトを差し込みます。</p>
	<p>扉に差しこみます。</p> <p>レバーハンドルを落下させないように 十分ご注意ください。</p>

	<p>穴から接合金具の位置を確認し</p> <p>ビスで固定ください。</p> <p>※<u>上下のビスを少しずつ締めて固定</u></p> <p><u>するのがコツです。</u></p>
	<p>完成です。</p> <p>動作をご確認ください。</p>

※取り付けの際には周りの安全を確認し慎重に作業してください。

※怪我のないように十分ご注意ください。

※弊社は作業中の事故に関して一切の責任を負いません。

▼ご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください

株式会社ディオ mail : asano@dio-group.com